

# EPAL EUROPALETTE

800 x 1.200 mm



Die Arbeit der European Pallet Association e.V., ihrer Nationalkomitees und Lizenznehmer bildet das stabile Fundament für den erfolgreichen, offenen Palettenpool und ermöglicht den globalen Tausch von EPAL-Ladungsträgern. Weltweit befinden sich mehr als 450 Millionen EPAL-Paletten im Umlauf, die branchenübergreifend genutzt werden und aus Industrie und Logistik nicht mehr wegzudenken sind. Die akribische Anpassung an die Bedürfnisse des Marktes ermöglichte es, dass europaweit nahezu alle Lager- und Transportsysteme auf die Standardmaße abgestimmt sind. Dauerhafte Qualitätssicherung sowie hochwertige Materialien bieten eine störungsfreie und sichere Performance für Nutzer und Ladung. Ökologische und ökonomische Ressourcen werden durch Mehrfachnutzung in erheblichem Maße geschont.

## DATEN & FAKTEN

Material: 11 Bretter aus Qualitätsholz, 9 Formspan- bzw. Vollholzklotze, 78 Nägel. Fertigung gemäß dem Technischen Regelwerk der EPAL.

<b>Länge</b>	800 mm
<b>Breite</b>	1.200 mm
<b>Höhe</b>	144 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 25 kg
<b>Tragfähigkeit</b>	1.500 kg


Bei der Stapelung von beladenen Paletten auf einem soliden und ebenen Untergrund sollte eine Belastung der untersten Palette nur bis max. 5.500 kg erfolgen.

## QUALITÄTSKONTROLLE

Der internationale Pool aus EPAL-Ladungsträgern unterliegt als einziger Ladungsträgerpool weltweit der unabhängigen Qualitätskontrolle durch externe Prüforganisationen. Nur so kann die gleichbleibend hohe Qualität garantiert werden, die EPAL-Ladungsträger den Märkten anbieten.



## KENNZEICHNUNGEN



„EPAL im Oval“ auf linkem und rechtem Eckklotz (seit 08. 2013)


IPPC Zeichen, Länder-Code, Registriernummer der zuständigen Pflanzenschutzbehörde, Hitzebehandelt (Heat Treatment), Lizenznummer-Jahr-Monat auf Mittelklotz



EPAL-Prüfklammern

## HANDLING

4-seitige Befahrbarkeit und beidseitig gefaste Bodenbretter ermöglichen eine hocheffektive Handhabung bei Produktion, Lagerung und Transport in der gesamten Supply Chain. Kompatibel mit allen (gängigen) Standardladungsträgern, Flurförderzeugen und Lagersystemen.



## ISPM 15



Die Einhaltung des ISPM 15 Standards ist die wichtigste Bedingung, um Ladungsträger uneingeschränkt im internationalen Warenverkehr einsetzen zu können. Deshalb werden alle

EPAL Europaletten nach den strengen Vorgaben des IPPC hergestellt und sind somit weltweit einsetzbar. Die lokalen Pflanzenschutzämter geben Auskunft darüber, in welchen Ländern der IPPC Standard anerkannt ist.


## REPARATUR




Beschädigte EPAL Europaletten können bei allen EPAL-lizenzierten Palettenreparaturbetrieben kostengünstig und klimafreundlich repariert werden.

Normgerecht reparierte EPAL Europaletten erhalten nach der qualitätsgeprüften Reparatur einen Prüfnagel mit dem Markenzeichen EPAL und der Lizenznummer des Reparaturbetriebes.

## 800 mm Seite



## 1.200 mm Seite



## Draufsicht

